
赤外線イメージスキャナ
IR-6000
製品仕様書

アイメジャー株式会社

Rev.B

2011.7.20

■ 機種名

アイメジャー 赤外線イメージスキャナ IR-6000

■ 外観



■ 本体仕様

形式	卓上型フラットベッドイメージスキャナ
走査方式	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り
光源	LED アレー (発光中心波長 $\lambda = 850\text{nm}$ 、半値幅 40nm)
センサ	カラーラインイメージセンサ(CCD)
取り込み寸法	A3 ノビサイズ 310x437mm 透過モード時 309x420mm
光学解像度	主走査 : 2400ppi(dpi)、副走査 : 2400ppi(dpi)
読み取り階調	各色 16bit 入力/ 16bit 出力 (65,536 階調)
インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed/1.1
本体外形寸法	赤外線反射/透過モード W656xD458xH190mm 赤外線反射モード W656xD458xH158mm
重量	赤外線反射/透過モード 約 20kg 赤外線反射モード 約 15kg
電源	AC100V \pm 10%
消費電力	動作時:45W、待機時:約 20W
環境条件	動作時 温度:5 \sim 35 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度:10 \sim 80% 保存時 温度: - 25 \sim 60 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度:10 \sim 85%
添付ソフトウェア	スキャナドライバ : EPSON Scan
対応 OS	Windows Windows 2000 Professional / XP / VISTA Macintosh MacOSX10.1.2 以上
保存ファイル形式	TIFF(8bit, 16bit, 24bit Color, 48bit Color), JPEG, BMP

■ 標準添付品 :

- (1) 赤外線イメージスキャナ IR-6000A 本体
- (2) スキャナドライバ EPSON Scan
- (3) AC100V電源ケーブル

※USBケーブルは標準添付されておりません。

■ オプション

商品名	型番
キャリングケース	IR6KCC

■ 推奨 P C

Windows	Pentiumプロセッサ	500MHz 以上	メモリ	512MB 以上
Macintosh	PowerPC/intel	以上	メモリ	512MB 以上

■ 購入例

画像取り込みを行うためには、コンピュータが別途必要となります。

- (1) 赤外線イメージスキャナ IR-6000
- (2) パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、OS
- (3) USBケーブル

■ 開発・製造元

アイメジャー株式会社 (IMEASURE INC.)
〒399-0741 長野県塩尻市大門幸町 1-18
Phone 0263-50-8651
Facsimile 0263-50-8652
e-Mail info@imeasure.co.jp
Web Site <http://www.imeasure.co.jp>